



## wandin Silikat-Grund Technisches Merkblatt

### Silikat Grundierung mit sehr hohem Eindringvermögen, Innen und Außen.

#### Eigenschaften:

Lösemittelfreie Grundierung mit hohem Eindringvermögen und sehr gutem Penetrationsverhalten. Sehr gute Egalisierung des Saugverhaltens für nachfolgende Beschichtungen.

#### Verwendungszweck:

Dekorplus Silikat Tiefengrund LF ist eine farblos auf trocknende Grundierung mit hohem Eindringvermögen. Zum Verfestigen von allen saugfähigen, verkieselungsfähigen Untergründen vor der Ausführung von Anstrich- und Beschichtungsarbeiten im Innen- oder Außenbereich.

#### Untergründe:

Für mineralische, verkieselungsfähige Untergründe die, sauber, fest, trocken, frei von Sinterschichten und Ausblühungen sind. Vorhandene Untergründe auf Haftung und Eignung unbedingt prüfen. Auch auf vorhandene Rohmauerwerke und mineralische Putze nach DIN EN998-1.

#### Verarbeitungshinweise:

Die Untergründe müssen sauber, fest und trocken sein. Lose Altanstriche und Pilz- sowie Algenbefall müssen entfernt werden und lose Putzteile restlos abkratzen und ausbessern. Mit Deckenbürste, Pinsel oder Roller auftragen. Bei Temperaturen um ca. 20 Grad kann am nächsten Tag weiter gearbeitet werden. Nicht bei Regen, starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

#### Weitere Hinweise:

Bis 2:1 mit Wasser verdünnbar. Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Spritzer auf Glas und keramischen Oberflächen sofort mit Wasser entfernen.

#### Verbrauch:

Glatte, wenig saugfähige Untergründe ca. 100 - 150 ml/qm, ansonsten 150-200 ml/qm.

#### VOC - Gehalt:

KAT H/Wb 2007 (50g/l), 2010 (30g/l) –  
Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC

#### Inhaltsstoffe:

Wasserglas, Wasser, Organische Zusätze

#### Gebindegröße:

5 und 10 Liter Kunststoffkanister.

**Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.**



W. Horstmann GmbH & Co. KG  
Herforder Str. 120  
33602 Bielefeld  
Tel.: 0521 96472-0  
Fax: 0521 96472-60  
verkauf@horstmann-grosshandel.de